



FICHE TECHNIQUE COLLE PERMANENTE AQUEUSE AQ-ADH007.

Colle permanente à l'eau monocomposant pour la sérigraphie. Cette colle peut s'appliquer par cylindre ou sérigraphie.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS D'UTILISATION

Bien remuer avant chaque utilisation.

Supports :	Cette colle peut s'appliquer sur une grande variété de supports.
Tissus :	Mailles recommandées : 34 à 54 (maximum de solidité et de durabilité) 60 à 71 (meilleure solidité et durabilité) 90 à 110 (pouvoir collant plus faible)
Pochoirs :	Films capillaires (résistants à l'eau) et émulsion TC-STAQ (résistante à l'eau).
Propriétés :	Fort pouvoir collant
Précaution d'emploi :	Veiller à appliquer une feuille de papier siliconée (nous consulter) sur l'adhésif après séchage et avant de mettre en pile
Séchage :	Température de la pièce : 1 à 2 heures Etuve : 3 à 5 mn à 60-70° C
Diluant et Nettoyage :	Il est recommandé de nettoyer la colle à l'eau chaude dès la fin de la production. Eviter de laisser sécher la colle.
Stockage :	A conserver et à utiliser entre 15 et 30°C.
Hygiène et Sécurité :	Voir Fiche Hygiène et Sécurité.