



FICHE TECHNIQUE COLLE LATEX AQ-ADH013.

Colle latex monocomposant pour la sérigraphie. Cette colle peut s'appliquer par cylindre ou sérigraphie.

Elle a été spécialement développée pour ne pas avoir de Tack ou pouvoir collant après séchage. 2 faces encollées avec cet adhésif, mises en contact, sont irréversiblement jointes.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS D'UTILISATION

Bien remuer avant chaque utilisation.

Supports :	Cette colle peut s'appliquer sur papier carton, les autres supports devront être testés au préalable
Tissus :	Mailles recommandées : 43-54 fils/cm
Pochoirs :	Films capillaires et émulsions résistants à l'eau (Nous consulter).
Propriétés :	Cette colle, une fois séchée, a un pouvoir collant très faible sauf sur elle-même
Précaution d'emploi :	Humecter l'écran avec de l'eau avant de mettre la colle
Séchage :	Tunnel air chaud ou sur claie
Diluant et Nettoyage :	Il est recommandé de nettoyer la colle à l'eau et au savon dès la fin de la production. Eviter de laisser sécher la colle dans l'écran ; En cas de séchage dans l'écran trop rapide, utilisation de l'extra retardeur AL-TH02 (1 à 5 % max)
Stockage :	A conserver et à utiliser entre 15 et 30°C, à l'abri de la lumière Durée de vie 6 mois. Craint le gel
Hygiène et Sécurité :	Voir Fiche Hygiène et Sécurité.