



FICHE TECHNIQUE EMULSION N° 16 EV2

TC-6048/EV2 est une émulsion diazoïque. De couleur bleue une viscosité moyenne, elle possède 34,5 % de matières solides. Elle se conserve 1 an à 20° C à l'abri de la lumière.

Mixte, elle résiste aux encres solvants, U.V solvants et aux encres à bases aqueuses.

Elle est utilisable pour tous travaux graphiques.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS D'UTILISATION

Bien remuer avant chaque utilisation

Sensibilisation :

Ajouter de l'eau jusqu'à la moitié du flacon du diazo et le dissoudre en agitant. Puis, compléter avec de l'eau, agiter de nouveau et mélanger le diazo ainsi préparé dans l'émulsion avec une spatule en bois ou en verre. Laisser alors reposer l'émulsion une heure afin d'évacuer les bulles formées lors du mélange.

NOTE : Toutes ces manipulations doivent être réalisées sous lumière inactinique.

Temps d'exposition :

Lors des premiers essais, le temps d'insolation adéquat doit être déterminé avec le calculateur de temps d'exposition. Ce temps varie en fonction du tissu, du nombre de couches, de la distance et de la nature de la source lumineuse. Si vous ne disposez pas de calculateur voici des temps donnés à titre indicatif :

Conditions : lampe de 3000 W placée à 90 cm, 1 + 1 couches.

Tissu :	Temps (secondes) :	Tissu :	Temps (secondes) :
54 T blanc	120	120 T blanc	96
90 T blanc	108	140 T blanc	84

Précautions d'emploi

- En cas d'inhalation : Pas de recommandations particulières.
- En cas de contact avec les yeux : Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
- En cas de contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau et du savon.
- En cas d'ingestion : Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

Conditionnement : Boîte de 0,9 k / Pot de 4,5 kg